L&_P
Elektroautomatisations GmbH

Karl-Arnold-Str. 4 - D 47877 Willich - Tel.:02154 095328-0 - Fax: 02154 95328-29 - www.lp-gmbh.de – info@lp-gmbh.de

L106121263-890 STABLEUCHTE WEISS

Stableuchte Weiß, diffuse Scheibe, Blitzversion

Produktbild



Technische Daten

Abmessung	44 x 38 x 905 mm
Leuchtfläche	890×24 mm
Versorgungsspannung	24 V DC
Elektrischer Anschluss	Anschlussleitung 300mm mit Sensorstecker M16 5pol. Male (Stift)
Material	Aluminium schwarz eloxiert
Schutzscheibe	diffuse Scheibe
Schutzart	IP50
Umgebungstemperatur	0 bis +40°C
Transport- & Lagertemp.	-25 bis +60°C (nicht kondensierend)
LED Laserklasse (DIN EN 60825-1)	RG 2
Fertigung nach Richtlinie 2002/957EG	RoHS-Konform (bleifrei)
Kühlung	passiv
Gewicht	2,14 kg
Lichtfarbe	Weiß > 5300 K
Strom	7,50 A
Leistung	180 Watt
Lichtwinkel	> 100°
Variante	Blitzlicht

Steckerbelegung



Abmessungen



[STEP Datei]

Copyright by L&_P Elektroautomatisations GmbH